



	CARACTERÍSTICAS	APLICAÇÕES	EMBALAGENS
	<p>DECAPANT 90</p> <p>Tixotrópico (gel que se liquefaz quando agitado e recupera sua consistência inicial em repouso).</p> <p>Não escorre e por isso tem um poder reforçado em superfícies verticais.</p> <p>Sem solventes clorados.</p> <p>Não contém fenol, ácido fórmico ou cloreto de metileno.</p> <p>Aspeto: Líquido leitoso Cor: Branco Odor: Suave</p>	<p>É apresentado em aerossol, pelo que permite uma aplicação precisa nos locais desejados, mesmo de difícil acesso.</p> <p>É um decapante com desempenho reconhecido em decapagem rápida de tintas, vernizes e pinturas (celulósicas, acrílicas, epóxi, poliuretano), e para a limpeza de impressões de moldes eliminando os resíduos de matérias polimerizadas dos moldes de injeção. Também pode ser utilizado para retirar colas, óleos e massas endurecidas, depósitos de calaminas, telas de juntas ou de revestimento.</p> <p>Exemplos de Utilização: Indústria automóvel: eliminação de juntas de silicone nos cárteres; Construção Edifícios: eliminação de juntas de vidro duplo, eliminação de grafitis. Indústria de Plásticos: limpeza das gravações nos moldes de injeção. Pode atacar certas matérias plásticas e borrachas, sendo que devem ser feitos ensaios antes da aplicação.</p> <p>Nota: Para melhores resultados, antes pintar novamente, deixar secar bem o suporte (madeira, vidro, metal, azulejo ou pedra) ou limpar com solvente STARNET.</p>	<p>Aerossol 650 ML</p>