



	CARACTERÍSTICAS	APLICAÇÕES	EMBALAGENS
 	<p>DÉGRIPIANT - ALIMENTAIRE</p> <p>PENETRATING FORTE. Lubrificante líquido de descompressão com uma tensão superficial muito baixa. Livre de silicone e de solventes clorados. Utilizável em todos os metais e compatível com a maioria dos elastômeros e plásticos.</p> <p>Cor: Incolor Densidade a 20°C (NFT30-020): 0,80 Ponto de inflamação: 62°C</p> <p>ALIMENTAR: Certificação H1 (Contacto fortuito com alimentos)</p> <p>Produto Estrela</p>	<p>METAIS E PLÁSTICOS</p> <p>Reabilitação de todos os órgãos bloqueados em todas as áreas de atividade, especificamente nas indústrias alimentar e agroalimentar, laticínios, matadouros, carnes curadas, doces ... Embalagem de alimentos, copos.</p> <p>Os seus componentes possibilitam a libertação rápida de peças bloqueadas por oxidação: parafusos, conjuntos aparafusados, serralharia, corrediças, hastes de cilindros, etc</p> <p>Manutenção e limpeza de todos os mecanismos: Repelente de água promove fáceis desmontagens, previne a oxidação.</p> <p>Corte, perfuração, estampagem e enformação de metais de liga ou aços (sempre a FRIO). Não deixa manchas.</p> <p>Lubrificação de Guias Lineares.</p>	<p>Aerosol 650 mL</p>