

**TRAB SEVERO****CARACTERISTICAS****PERF 80 NF**

Lubrificante sintético preparado à base de óleo fluorado, destinado a **aplicações extremas** (muito baixas/altas temperaturas e ambientes químicos corrosivos). **Compatível com todo o tipo de materiais:** plásticos, borracha, metais ferrosos, aço inox, aços chapeados, cobre, bronze, latão, alumínio e suas ligas.

Óleo base: Sintético

Cor: Transparente

Odor: Sem cheiro

Densidade @ 20°C: 1,88

Viscosidade @ 40°C: 28 Cst

Viscosidade @ 20°C: 80,50 Cst

Viscosidade @ 100°C: 4,5 Cst

ALIMENTAR: Certificação H1.

APLICAÇÕES

Pronto a usar. É indicado para a **lubrificação de longa duração em sistemas a operar com temperaturas EXTREMAS: muito baixas ou muito altas, bem como para ambientes químicos particularmente agressivos.**

Ótimo para **pinos ejetores dos moldes de injeção**, para lubrificação ou auxílio na montagem de **contactos borracha/metal ou borracha/borracha, juntas de estanqueidade ou vedantes.** Lubrificação limpa a altas temperaturas: **fornos para a indústria alimentar (bolachas, bolos), etc.**

Temp. de utilização: -50 a 270°C

EMBALAGENS

Aerosol 650 mL